



BD Rowa™ Pickup Indoor

Terminál pro vyzvedávání předem objednaného a zaplaceného zboží

BD Rowa Pickup Indoor	
Oblast využití	V prodejním prostoru / ve vestibulu - nástěnná instalace
Design	21palcová obrazovka s filtrem pro ochranu soukromí
	Scanner vyzvedávacího kódu (1D čárový kód a 2D QR kód na mobilních zařízeních, nebo na neodrazovém papíru, volitelné ruční zadávání přes dotykovou obrazovku)
	Výdejní přihrádka se světelným signálem
	Plně automatická výdejní přihrádka se světelným signálem a střežená videem
	Bezpečné sběrné místo na nevyzvednuté položky
	Vysoce kvalitní ABS plastová přední strana - bílá
	Volitelné: osvětlený panel, na který lze umístit nápis/logo (š × v max. 540 × 170 mm)

Technické údaje

BD Rowa Pickup Indoor			
Strukturální podmínky	Montáž na zeď	Nosná zeď	
	Zasunutí do stěny	(š × v) 410 × 400 mm	
Technické podmínky	Automatický skladovací a vyhledávací systém	BD Rowa Smart / BD Rowa Vmax	
	Dopravníkový systém	Pro transport balení	
	Lékařenský IT systém	WWKS2 + Pickup interface (Komunikace s automatickým skladovacím a vyhledávacím systémem přes WWKS1/WWKS2)	
Přípojky	1 × zdroj napájení	100 V - 250 V AC, 50 - 60 Hz (S vlastní pojistkou a FI jističem)	
	1 LAN RJ45	Připojení k automatickému sběrači objednávek	
Rozměry zařízení	Bez krytu	(h × š × v) 300 × 685 × 1600 mm (200 mm světlá výška)	
	S krytem	(h × š × v) 300 × 685 × 1800 mm (120 mm světlá výška)	
Hmotnost zařízení	~140 kg		
Nabírané balíčky	Čtvercové / obdélníkové balíčky	Minimální rozměry	(h × š × v) 35 × 15 × 10 mm
		Maximální rozměry	(h × š × v) 230 × 100 × 140 mm (max. diagonální prostor 240 mm)
		Hmotnost	5 - 400 g
	Oblé balíčky (možná omezení ze strany dopravníkového systému)	Minimální rozměry	(Ø × v) 45 × 15 mm
		Maximální rozměry	(Ø × v) 140 × 100 mm
		Hmotnost	5 - 400 g
Spotřeba energie	Během provozu (max.)	150 wattů	
Doba náběru	20 vteřin / balíček + transportní čas dopravníkového systému (od zadání vyzvedávacího kódu po obdržení balíčku)		



BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoor

Terminál pro vyzvedávání předem objednaného a zaplaceného zboží

BD Rowa Pickup Semi-Outdoor	
Oblast využití	Vhodné pro venkovní použití pro přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (vhodné pro montáž na panel, sklo a stěnu)
Design	15palcová obrazovka čitelná i na slunci
	Scanner vyzvedávacího kódu (1D čárový kód a 2D QR kód na mobilních zařízeních, nebo na neodrazovém papíru, volitelné ruční zadávání 6místného kódu přes dotykovou obrazovku)
	Výdejní přihrádka se světelným signálem
	Bezpečné sběrné místo na nevyzvednuté položky
	Zabezpečené pohotovostní služby
	Prostor na předpis
	Přední strana z leštěné nerezové oceli (V2A), ochrana proti korozi / C2 DIN EN ISO 12944
Perzonalizace zákazníka / volby pro vylepšení	Nastavitelný spořič displeje (Video MP4/H.264 a rozlišení 1024 x768)
	Intercom pro audio komunikaci (referenční intercom: COMMEND ET962H)
	Zvonkové zařízení pro připojení ke stávajícímu zvonkovému systému

Technické údaje

BD Rowa Pickup Indoor			
Bezpečnost	Třída odolnosti proti zlodějům	RC3 dle DIN EN 1627	
	Ochranná třída	IP44	
	Tepelná ochrana	podpora DIN 4108-2	
	$U = 2W/K/m^2$ Objemový průtok uzavřeného prostoru na recepty: přibližně 7 m ³ /h @50 Pa Objemový průtok otevřeného prostoru na recepty: přibližně 19 m ³ /h @50 Pa		
Strukturální podmínky	Zasunutí do stěny	(š × v) 580 × 1810 mm	
	Klenba	(š × v / přesah) min. 1000 × 1000 mm	
Technické podmínky	Automatický systém pro skladování a výdej	BD Rowa Smart / BD Rowa Vmax	
	Dopravníkový systém	Nutný k přepravě balíčků	
	Lékařenský IT systém	WWKS2 + Pickup Interface (komunikace s automatickým výdejním a skladovacím systémem přes WWKS1/WWKS2)	
Připojky	1 × zdroj napájení	100 V - 250 V AC, 50 - 60 Hz (S vlastní pojistkou a FI jističem)	
	1 × LAN RJ45	Připojení k automatickému sběrači objednávek	
	1 × LAN RJ45	Rozšiřující komunikační stanice (připojení k internetu)	
Rozměry zařízení	Vně směřující přední strana	(š × v) 650 × 1880 mm (světlá výška 135 mm = 15 až 120 mm)	
	Dovnitř směřující tělo	(h × š × v) 520 × 570 × 1800 mm (světlá výška 175 mm = 15 až 120 mm)	
Hmotnost zařízení	~100 kg		
Nabírané balíčky	Čtvercové / obdélníkové balíčky	Minimální rozměry	(h × š × v) 35 × 15 × 10 mm
		Maximální rozměry	(h × š × v) 230 × 100 × 140 mm (max. diagonální prostor 240 mm)
		Hmotnost	5 - 400 g
	Oblé balíčky (možná omezení ze strany dopravníkového systému)	Minimální rozměry	(Ø × v) 45 × 15 mm
		Maximální rozměry	(Ø × v) 140 × 100 mm
		Hmotnost	5 - 400 g
Spotřeba energie	V době prostoje	36 wattů	
	Během provozu (max.)	100 wattů	
Doba náběru	Průměrný čas: 20 vteřin / balíček + transportní čas dopravníkového systému (od zadání vyzvedávacího kódu po obdržení balíčku)		